

甘肃省 UPVC 塑钢门窗 保温节能图集

DBJT25—84—2000

目 录

设计说明	2—37—3	55、60 系列平开窗（内开）	
60 系列型材截面图	2—37—5	装配图（一）	2—37—42
75、55 系列型材截面图	2—37—6	60 系列平开门构造图	2—37—44
85 系列型材截面图	2—37—7	60 系列平开门装配图	2—37—45
60 系列型材截面图	2—37—9	60、85 系列门连窗构造图	2—37—46
80 系列型材截面图	2—37—10	60、85 系列门连窗装配图	2—37—47
85 系列型材截面图	2—37—11	75 系列推拉窗构造图	2—37—48
55、60 系列基本固定窗立面图 ...	2—37—12	75 系列推拉窗装配图	2—37—49
55、60 系列基本平开窗立面图 ...	2—37—13	75 系列推拉窗纱窗装配图	2—37—50
75 系列基本推拉窗立面图	2—37—17	85 系列推拉窗构造图	2—37—51
85 系列基本推拉窗立面图	2—37—19	85 系列推拉窗装配图	2—37—52
55、60 系列组合窗立面图	2—37—22	85 系列推拉窗纱窗装配图	2—37—53
85 系列组合窗立面图	2—37—24	85 系列推拉门构造图	2—37—54
60 系列基本平开门立面图	2—37—26	85 系列推拉门装配图	2—37—56
85 系列基本推拉门立面图	2—37—30	55、60、75、85 系列组合窗竖拼	
60、85 系列基本门连窗立面图 ...	2—37—32	条安装节点图	2—37—58
85 系列基本门连窗立面图	2—37—34	55、60、75、85 系列组合窗横拼	
55、60 系列平开窗（外开）		条安装节点图	2—37—59
构造图	2—37—35	55、60、75、85 系列组合窗拼装	
55、60 系列平开窗（外开）		节点图	2—37—60
装配图	2—37—37	55、60、75、85 系列窗框调整铁	
55、60 系列平开窗（外开）		脚安装节点图	2—37—61
纱窗装配图	2—37—39	55、60、75、85 系列窗框调整铁	
55、60 系列平开窗（内开）		脚安装节点图	2—37—62
构造图（一）	2—37—40	推拉窗框排水孔位置图	2—37—63

设计说明

本图集为甘肃省节能建筑配套措施构造图集第一分册,配合《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)甘肃省实施细则(DBJ25—20)》使用。

一、适用范围

本图集适用于我省的民用建筑,如住宅、宿舍、旅馆、托儿所、幼儿园、办公楼等。

本图集门窗的使用性能分为“一般型”和“全防腐型”两大类。“一般型”和“全防腐型”的区别是五金件的材质选择不同,“一般型”所选用的五金件主要是金属制品,适用于一般民用建筑,“全防腐型”,除紧固件特制外,所有配套的“五金件”均为优质工程塑料制品,可用于有氯、氯化氢、氮的氧化物、硫化氢等环境的建筑。

二、门窗选型及编号

本图集门窗选型以国标 92SJ704(一)为基础,结合我省实际情况进行编制,如果其门窗型号、洞口尺寸不能满足设计要求时,应另行绘制立面图委托厂家加工制作。


1. 本图集塑钢门分为外门、内门两种,外门(包括门连窗)为 36mm 厚门芯板内填岩棉板,内门为 24mm 厚,选用时应根据工程需要注明。

2. 本图集门窗的规格尺寸及洞口规格尺寸系列,按国家 GB 58—24《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定进行编制。

3. 由于产品品种、规格系列较多,为方便设计选用,图集按固定窗、平开窗、推拉窗、平开门、推拉门分别排列。

4. 门窗代号

固定窗代号	GSC
平开窗代号	PSC
推拉窗代号	TSC
平开门代号	PSM
推拉门代号	TSM
门连窗代号	SCM
标记示例	GSC-1 PSC55-1



附加纱窗须在代号尾部加“S”

全防腐型须在代号尾部加“F”

5. 本图集所示立面均由室外向内视,所注尺寸均指洞口尺寸(以毫米为单位)。

三、技术要求

1. 材料

a. 门窗所用型材,应符合国标 GB8814《门窗框

用硬聚氯乙烯 PVC 型材》及改性硬质聚氯乙烯 UP-VC 型材的规定。

b. 窗用密封条应符合国标 GB 12002《塑料门窗用密封条》的规定。

c. 门窗所用的加强筋“型钢”应符合国标 GB 3274《普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板技术条件》和国标 GB 6723《通用冷弯开口型钢尺寸外型重量及允许偏差》的规定。

2. 成品质量

a. 基本门窗成品的构造尺寸,应符合国标 GB 12003《塑料窗基本尺寸公差的规定》。

b. 门窗产品分级性能,应符合国标 GB 117931《PVC 塑料窗建筑物理性能分级》的规定。

c. 门窗表面应光洁、无气泡和裂缝,颜色均匀,门窗框装饰表面不应有明显的损伤。

d. 玻璃应按建筑玻璃应用技术规程(JGJ119—93)有关规定采用,玻璃分普通玻璃和中空玻璃,选用时应注明。玻璃厚度应根据工程中窗扇大小而定。

四、运输、贮存

1. 装运产品的运输工具要采取包裹措施应保持清洁、无污物。

2. 产品须采取合适的方法装卸应轻抬轻放,不可将硬物穿入窗框起吊,严禁撬、扔、摔以确保产品几何形状不变。

3. 产品应放置通风、清洁、平整的地方。

4. 产品贮存环境温度应低于 50℃,距离热源应不小于 1m。

5. 产品不能直接接触地面,底部应垫高 15cm 以上,箱体堆放高度一般不超过两箱,门窗立放角度不应小于 70℃,并应有防倾倒措施。

6. 平开门、推拉门平时如有手推车进出需设自制保护门槛。

五、本图集供设计选型、订货加工及施工安装用,(选型时须根据当地风荷载计算确定)安装铁件及五金零件由工厂配套供应。

六、技术参数

本图集塑钢门窗的抗风压与空气渗透(气密性)、雨水渗漏(水密性)、保温性能(导热系数)、空气隔声等性能均以有关质检部门抽检认可为准。

空气渗透性能必须达到国标 GB 7107 第一级。

空气渗透系数为: 0.5m³/M.H。

抗风压性能必须达到国标 GB 7106 第一级。

抗风压系数: 3500Pa。

抗雨水渗漏性能应不低于国标 GB 7108 第二级。

抗渗漏系数为: 350Pa。

七、塑钢门窗施工安装

1. 门框的下脚(或下框)须固定在地面标高线以下,地面施工应在门安装后进行,带下框平开门及推拉门下框应低于地面标高线 10~15mm,门上框与


洞口之间应留有 20mm 间隙，其门高度应为洞口高度减 10mm，在地面施工时，将门下框与地面固定成一体，以保证门框的安装牢固，窗洞口安装缝隙为 20mm，为保证塑钢门窗选型与生产，当墙饰面厚度大于此缝隙时，应用非标准尺寸，并在设计图中注明，当设计采用大型墙板，砌块时，应按本图集塑钢门窗安装要求预埋铁件或预留槽口。

2. 门窗安装前应检查，如因运输堆放而致塑钢门窗挠曲变形或脱焊开裂，榫头松动等均应修整，达到合格后方可安装。

3. 门窗安装前，必须按照设计图文要求，对所选塑钢门窗图集的规格尺寸，开启方式及所配五金零件和预留各种孔位，校核无误后方可进行安装。

4. 塑钢门、窗安装必须确保横平竖直高低一律一致，安装必须牢固无松动，不能采用立樁砌墙的施工方法，安装好的门窗，严禁当脚手架，或施工承重支撑点使用，并采取必要的保护措施。

5. 窗铁脚位置，除单项设计另有注明者外，均按下列原则配置。



6. 窗合页可分为五链杆（铰链）及普通铰链两种，由设计人员按工程需要选定。

八、颜色












本图集中塑钢门窗表面的颜色未予注明，使用时应将选用颜色在图纸中注明。

九、产品构造













为了确保各系列的基本门窗（窗框、窗扇和构

造）具有可靠的刚度，能满足抗风压设计要求，塑料构件按规定的额定长度，其内腔必须衬“加强筋”（型钢）其厚度不小于 2.0mm。加强筋截面尺寸，具体做法由生产厂家根据国家有关规定及当地风载进行计算制作，“加强筋”（型钢）表面均做防锈处理。














十、塑钢门窗施工安装除按本图集执行外，尚应符合现行有关施工及验收规范的规定。

			
60 固定框 壁厚 2.5 0.97kg/m	60 内开扇 壁厚 2.5 1.04kg/m	60 中挺 壁厚 2.5 1.04kg/m	60 纱扇 壁厚 1.8 0.44kg/m
			
60 拼管 壁厚 2.5 0.87kg/m	60 转角 壁厚 2.5 1.07kg/m	60 推拉框 壁厚 2.5 1.14kg/m	60 单玻压条 壁厚 1.80.27kg/m
			
60 双玻压条 壁厚 2.5 0.18kg/m	60 拼条 0.04kg/m	60 门扇 壁厚 2.5 1.36kg/m	












60 系列型材截面图

 <p>75 框 壁厚 2.5</p>	 <p>75 扇 壁厚 2.5</p>	 <p>75 纱扇 壁厚 2</p>	 <p>75 防风条 壁厚 1.5</p>
 <p>75 拼管 壁厚 2.5</p>	 <p>75 单玻压条 壁厚 1.8</p>	 <p>75 双玻压条 壁厚 1.8</p>	 <p>75 隔条</p>
 <p>55 扇 壁厚 2.5</p>	 <p>55 中拱 壁厚 2.5</p>	 <p>55 双玻压条 壁厚 1.8</p>	 <p>55 单玻压条 壁厚 1.8</p>

75.55 系列型材截面图

				85 推拉框 壁厚 2.5 1.42kg/m	85 推拉扇 壁厚 2.5 0.97kg/m	85 固定框 壁厚 2.5 0.97kg/m	85 防风条 壁厚 1.5 0.18kg/m
				85 纱扇 壁厚 2 0.51kg/m	85 拼管 壁厚 2.5 0.88kg/m	85 转角 壁厚 2.5 1.07kg/m	85 双玻压条 壁厚 1.8 0.11kg/m
				85 单玻压条 壁厚 1.8 0.18kg/m	85 拼条 0.04kg/m	O 型密封条(橡塑)	推拉门窗密封毛条
				85 密封条 壁厚 1.8 0.18kg/m			纱扇密封条(橡塑)













85 系列型材截面图(一)

			
85 推拉门框 壁厚 2.5 kg/m	85 推拉扇 壁厚 2.5	85 防风条 壁厚 2.5	85 门压条 壁厚 1.5
	 <p>尺寸按工程设计</p>	 <p>尺寸按工程设计</p> <p>内填岩棉保温板</p>	
85 门转角 壁厚 2.5 1.07kg/m	85 门芯板 内门	85 门芯板 外门	
			
85 单玻压条 壁厚 1.8 0.18kg/m	85 双玻压条 壁厚 1.8 0.11kg/m	85 中挺 壁厚 2.5 0.66kg/m	K 型密封条(橡塑)













85 系列型材截面图(二)

60平开框 壁厚2.3 1.07Kg/m	60平开扇 壁厚2.3 1.1Kg/m	60平开扇单压条 壁厚1.7 0.32Kg/m	60平推拉框 壁厚2.2 1.1Kg/m
60工字中挺 壁厚2.2 1.34Kg/m	60推拉扇中挺 壁厚2.2 0.8Kg/m	60推拉扇 壁厚2.2 0.89Kg/m	60小拼条 壁厚1.8 0.11Kg/m
60封边 壁厚1.5 0.23Kg/m	60单玻压 壁厚1.7 0.19Kg/m	60双玻压条 壁厚1.7 0.15Kg/m	K型密封条(橡胶)


















































60 系列型材截面图

			
80推拉框 壁厚2.10 1.23Kg/m	80推拉扇 壁厚2.0 0.68Kg/m	80纱扇 壁厚2.0 0.47Kg/m	80小拼条 壁厚1.5 0.11Kg/m
			
80盖帽 壁厚1.8 0.27Kg/m	80圆转角 壁厚2.0 0.6Kg/m	80圆管 壁厚2.0 0.66Kg/m	80封边 壁厚2.0 0.22Kg/m
			
80单玻压条 壁厚1.7 0.16Kg/m	80双玻压条 壁厚1.7 0.1Kg/m	框钢衬	扇钢衬




































































80 系列型材截面图













































			
85王字中挺壁厚2.2 1.7Kg/m	85推拉框壁厚2.2 1.37Kg/m	85推拉扇壁厚2.2 0.89Kg/m	85纱扇壁厚2.2 0.47Kg/m
			
85亮框壁厚2.2 0.95Kg/m	85封边壁厚1.5 0.23Kg/m	85单玻压条壁厚1.7 0.19Kg/m	85双玻压条壁厚1.7 0.15Kg/m
			
85转角壁厚2.0、0.75Kg/m	85拼接板壁厚2.0 0.32Kg/m	O型密封条(橡塑)	推拉门窗密封毛条
			纱扇密封条(橡塑)

85系列型材截面图

















高 宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
900							
							
1500							
							
1800							
							
2100							

55、60 系列基本固定窗立面图

宽 高	600		900	1200	1500		1800	2100
600	560 ┌ └	560 ┌ └	860 ┌ └	1160 ┌ └	1460 ┌ └	1760 ┌ └	2060 ┌ └	
								
900	860 ┌ └							
								
1200	1150 ┌ └							
								
1500	890 ┌ └							
								
	1450 ┌ └							
								





















宽 高	600		900		1200		1500		1800	2100	2400
	1500		1800		1800		1800		1800		1800
1500											
											
1800											
											

注:本立面基本窗代号均表示外开窗,60系列可内开,如果要求内开窗时须在代号尾部加注“N”,例:PSC 55,60—1N。

宽 高		600		1200				1500			
2100		PSC-80	PSC-81	PSC-82	PSC-83	PSC-84	PSC-85	PSC-86	PSC-87	PSC-88	PSC-89
											
2400		PSC-90	PSC-91	PSC-92	PSC-93	PSC-94	PSC-95	PSC-96	PSC-97	PSC-98	PSC-99
											
2100		PSC-100				PSC-101		PSC-102	PSC-103		
											
2400		PSC-104				PSC-105		PSC-106	PSC-107		
											





















55、60 系列基本平开窗立面图(三)

注:本立面基本窗代号均表示外开窗,60 系列可内开,如果要求内开窗时须在代号尾部加注“N”,例:PSC 55、60—1N。
















宽 高	1500		1800		2100	2400													
	1500		1800		2100	2400													
1500	 PSC-108	 PSC-109	 PSC-110	 PSC-111	 PSC-112														
							1800	 PSC-113	 PSC-114	 PSC-115	 PSC-116	 PSC-117							
														 PSC-118	 PSC-119	 PSC-120	 PSC-121	 PSC-122	
 PSC-128	 PSC-129	 PSC-130	 PSC-131	 PSC-132															

55、60 系列基本平开窗立面图(四)





















注:本立面基本窗代号均表示外开窗,60 系列可内开,如果要求内开窗时须在代号尾部加注“N”,例:PSC 55、60—1N。

宽 高	1200	1500	1800	2100	2400
600	 TSC-1	 TSC-2	 TSC-3	 TSC-4	 TSC-5
	 TSC-6	 TSC-7	 TSC-8	 TSC-9	 TSC-10
1200	 TSC-11	 TSC-12	 TSC-13	 TSC-14	 TSC-15
	 TSC-16	 TSC-17	 TSC-18	 TSC-19	 TSC-20



















75 系列基本推拉窗立面图(一)

宽 高	1200	1500	1800	2100	2400
	 TSC-21	 TSC-22	 TSC-23	 TSC-24	 TSC-25
1800	 TSC-26	 TSC-27	 TSC-28	 TSC-29	 TSC-30
2100	 TSC-31	 TSC-32	 TSC-33	 TSC-34	 TSC-35











75 系列基本推拉窗立面图(二)

宽 高	1200	1500	1800	2100	2400
900	 TSC-36	 TSC-37	 TSC-38	 TSC-39 TSC-40 TSC-41	 TSC-42 TSC-43 TSC-44
	 TSC-45	 TSC-46	 TSC-47	 TSC-48 TSC-49 TSC-50	 TSC-51 TSC-52 TSC-53
	 TSC-54	 TSC-55	 TSC-56	 TSC-57 TSC-58 TSC-59	 TSC-60 TSC-61 TSC-62
1800	 TSC-63	 TSC-64	 TSC-65	 TSC-66 TSC-67	 TSC-68 TSC-69 TSC-70


























85 系列基本推拉窗立面图(一)

高 宽	1200	1500	1800	2100	2400	2700
1800					 TSC-75	 TSC-76
	TSC-71	TSC-72	TSC-73	TSC-74	TSC-75	TSC-77
2100					 TSC-82	 TSC-83
	TSC-78	TSC-79	TSC-80	TSC-81	TSC-82	TSC-84
2400					 TSC-89	 TSC-90
	TSC-85	TSC-86	TSC-87	TSC-88	TSC-89	TSC-91

85 系列基本推拉窗立面图(二)

宽 高		2700			
1200					TSC-92
					TSC-93
1500					TSC-96
					TSC-97
1800					TSC-100
					TSC-101





















85 系列基本推拉窗立面图(三)

宽 高	2400	3000	3600	4200	4800
900	 SH1-1	 SH1-2	 SH1-3	 SH1-4	 SH1-5
1200	 SH1-6	 SH1-7	 SH1-8	 SH1-9	 SH1-10
1500	 SH1-11	 SH1-12	 SH1-13	 SH1-14	 SH1-15
1800	 SH1-16	 SH1-17	 SH1-18	 SH1-19	 SH1-20
2100	 SH1-21	 SH1-22	 SH1-23	 SH1-24	 SH1-25

55.60 系列组合窗立面图(一)

宽 高	3000	3600	4200	4800
900	 SH1-26	 SH1-27	 SH1-28	 SH1-29
	 SH1-30	 SH1-31	 SH1-32	 SH1-33
1500	 SH1-34	 SH1-35	 SH1-36	 SH1-37
	 SH1-38	 SH1-39	 SH1-40	 SH1-41









































55、60 系列组合窗立面图(二)

高 宽	1500	1800	2100	2400	2700
2100	 SH2-1	 SH2-2	 SH2-3	 SH2-4	 SH2-5
	 SH2-6	 SH2-7	 SH2-8	 SH2-9	 SH2-10
2700	 SH2-11	 SH2-12	 SH2-13	 SH2-14	 SH2-15
	 SH2-16	 SH2-17	 SH2-18	 SH2-19	 SH2-20

85 系列组合窗立面图(一)



































高 宽	3000	3600	4200	4800
2100	 SH2-21	 SH2-22	 SH2-23	 SH2-24
2400	 SH2-25	 SH2-26	 SH2-27	 SH2-28
2700	 SH2-29	 SH2-30	 SH2-31	 SH2-32
3000	 SH2-33	 SH2-34	 SH2-35	 SH2-36

85 系列组合窗立面图(二)

宽 高	700	800	900	1000	1200	1500	1800
2100	 PSM1-1	 PSM1-3	 PSM1-5	 PSM1-7	 PSM1-9	 PSM1-12	 PSM1-13
	 PSM1-2	 PSM1-4	 PSM1-6	 PSM1-8	 PSM1-10	 PSM1-11	
	 PSM1-14	 PSM1-16	 PSM1-17	 PSM1-18	 PSM1-20	 PSM1-22	 PSM1-23
2400	 PSM1-24	 PSM1-26	 PSM1-27	 PSM1-28	 PSM1-30	 PSM1-33	 PSM1-34
	 PSM1-25	 PSM1-29	 PSM1-31	 PSM1-32	 PSM1-36	 PSM1-39	
	 PSM1-35	 PSM1-37	 PSM1-38	 PSM1-40	 PSM1-41	 PSM1-43	 PSM1-44























































60 系列基本平开门立面图(一)

注:本立面基本门代号为“一般型”平开门,向外开启,如果要求内开门时,须在代号尾部加注“N”,例:PSM1-1N。

宽 高	800		900		1000		1200		1500	1800
	2700		2700		2700		2700		2700	2700
2700	 PSM1-45	 PSM1-46	 PSM1-47	 PSM1-48	 PSM1-49	 PSM1-51	 PSM1-52	 PSM1-53	 PSM1-54	
	 PSM1-55	 PSM1-56	 PSM1-57	 PSM1-58	 PSM1-59	 PSM1-61	 PSM1-62	 PSM1-63		
3000	 PSM1-64	 PSM1-65	 PSM1-66	 PSM1-67	 PSM1-68	 PSM1-70	 PSM1-71	 PSM1-72	 PSM1-73	
	 PSM1-74	 PSM1-75	 PSM1-76	 PSM1-77	 PSM1-78	 PSM1-80	 PSM1-81	 PSM1-82		

60 系列基本平开门立面图(二)

注:本立面基本门代号为“一般型”平开门,向外开启,如果要求内开门时,须在代号尾部加注“N”,例:PSM1—1N。

宽 高	800		900		1000		1200		1500	1600	1800
2100	 PSM2-1		 PSM2-2		 PSM2-3		 PSM2-4		 PSM2-5	 PSM2-6	 PSM2-7
	 PSM2-8		 PSM2-9		 PSM2-10		 PSM2-11		 PSM2-12		
2400	 PSM2-13		 PSM2-14		 PSM2-15		 PSM2-16		 PSM2-17	 PSM2-18	 PSM2-19
	 PSM2-20		 PSM2-21		 PSM2-22		 PSM2-23		 PSM2-24	 PSM2-25	 PSM2-26
2400	 PSM2-27		 PSM2-28		 PSM2-29		 PSM2-30		 PSM2-31	 PSM2-32	 PSM2-33
	 PSM2-34		 PSM2-35		 PSM2-36		 PSM2-37		 PSM2-38	 PSM2-39	 PSM2-40
2400	 PSM2-41		 PSM2-42		 PSM2-43		 PSM2-44		 PSM2-45	 PSM2-46	 PSM2-47
	 PSM2-48		 PSM2-49		 PSM2-50		 PSM2-51		 PSM2-52	 PSM2-53	 PSM2-54








































60 系列基本平开门立面图(三)

注：本立面基本门代号为“一般型”平开门，向外开启，如果要求内开门时，须在代号尾部加注“N”，例：PSM1—1N。

























高 宽	800		900		1000		1200		1500	1600	1800
	2690	760 2072	860 760	860	960 960	960	1160 842	1160 842	1460	1560	1760
2700	PSM2-45	PSM2-46	PSM2-47	PSM2-48	PSM2-49	PSM2-50	PSM2-51	PSM2-52	PSM2-53	PSM2-54	PSM2-55
	PSM2-56	PSM2-57	PSM2-58	PSM2-59	PSM2-60	PSM2-61	PSM2-62	PSM2-63	PSM2-64		
	PSM2-65	PSM2-66	PSM2-67	PSM2-68	PSM2-69	PSM2-70	PSM2-71	PSM2-72	PSM2-73	PSM2-74	PSM2-75
	PSM2-76	PSM2-77	PSM2-78	PSM2-79	PSM2-80	PSM2-81	PSM2-82	PSM2-83	PSM2-84		
3000											

60 系列基本平开门立面图(四)

























注:本立面基本门代号为“一般型”平开门,向外开启,如果要求内开门时,须在代号尾部加注“N”,例:PSM2-1N。

宽 高	1500		1800		2100		2400		2700	3000
	2000									
2100										
										
2400										

























85 系列基本推拉门立面图(一)

宽 高	1500		1800		2100		2400		2700	3000
	2100		2100		2100		2400		2700	3000
2100										
	TSM2-1	TSM2-2	TSM2-3	TSM2-4	TSM2-5	TSM2-6	TSM2-7	TSM2-8	TSM2-9	TSM2-10
										
2400										
	TSM2-11	TSM2-12	TSM2-13	TSM2-14	TSM2-15	TSM2-16	TSM2-17	TSM2-18	TSM2-19	TSM2-20
										
	TSM2-21	TSM2-22	TSM2-23	TSM2-24	TSM2-25	TSM2-26	TSM2-27	TSM2-28	TSM2-29	TSM2-30













85 系列基本推拉门立面图(二)

宽 高	1800		2100		2400		2700	
	SCM-1	SCM-2	SCM-3	SCM-4	SCM-5	SCM-6	SCM-7	SCM-8
2100								
								
2400								
								
2700								
								
	SCM-17	SCM-18	SCM-19	SCM-20	SCM-21	SCM-22	SCM-23	SCM-24


60、85 系列基本门连窗立面图(一)

宽 高	2100	2400	2700	3000
2100	 SCM-25	 SCM-27	 SCM-29	 SCM-31
	 SCM-26	 SCM-28	 SCM-30	 SCM-32
2400	 SCM-33	 SCM-35	 SCM-37	 SCM-39
	 SCM-34	 SCM-36	 SCM-38	 SCM-40
2700	 SCM-41	 SCM-43	 SCM-45	 SCM-47
	 SCM-42	 SCM-44	 SCM-46	 SCM-48


60、85 系列基本门连窗立面图(二)

高 宽	2400	2700	3000
2100	 SCM-49	 SCM-51	 SCM-53
	 SCM-50	 SCM-52	 SCM-54
2400	 SCM-55	 SCM-57	 SCM-59
	 SCM-56	 SCM-58	 SCM-60


85 系列基本门连窗立面图




55, 60 系列平开窗 (外开) 构造图 (一)




55、60 系列平开窗(外开)构造图(二)




55、60 系列平开窗(外开)装配图(一)




55、60 系列平开窗(外开)装配图(二)




55、60 系列平开窗(外开)纱窗装配图
 注:纱门纱窗均采用尼龙丝窗纱,颜色可按工程设计选定。




55、60 系列平开窗(内开)构造图(一)




55、60 系列平开窗(内开)构造图(二)




55、60 系列平开窗(内开)装配图(一)




55、60 系列平开窗(内开)装配图(二)




60 系列平开门构造图




60 系列平开门装配图




60、85 系列门连窗构造图




60、85 系列门连窗装配图



75 系列推拉窗构造图




75 系列推拉窗装配图




75 系列推拉窗纱窗装配图

注:本纱窗节点为室内推拉式纱窗,纱窗采用尼龙丝,颜色可按工程需要选定。




85 系列推拉窗构造图


85系列推拉窗装配图




85 系列推拉门构造图(一)




85 系列推拉门构造图(二)



85 系列推拉门装配图 (一)




85 系列推拉门装配图(二)




55、60、75、85 系列组合窗竖拼条安装节点图

注:1. 本安装节点,在拼装时每个防腐特制螺钉必须按图要求套有密封垫圈;2. 加强筋由各生产厂家按规定设置。






55、60、75、85系列组合窗横拼条安装节点图

注:1. 本安装节点在拼装时,每个特制螺钉必须按图要求套有密封垫圈;2. 加强筋由各生产厂家按规定设置。



55、60、75、85 系列组合窗拼装节点图



注：本拼装节点上，拼装完毕后，其横向拼条在室内应采用硅酮系密封胶通长封闭。



窗框宽度调整铁脚安装排列数量表


洞口尺寸	铁脚排列		数量	边距	铁脚中间距“b”
	窗框尺寸	列			
600	560		2	180	200
900	860		2	180	500
1200	1160		3	180	400
1500	1460		3	180	550
1800	1760		4	180	467
2100	2060		5	180	425
2400	2360		5	180	500
2700	2660		6	180	460
3000	2960		6	180	520

55、60、75、85 系列窗框调整铁脚安装节点图








窗框高度调整铁脚安装排列数量表

洞口尺寸	铁脚排列		数量	边距	铁脚中间距“b”
	窗框尺寸	铁脚尺寸			
600	560	2	2	180	200
900	860	2	2	180	500
1200	1160	3	3	180	395
1500	1460	3	3	180	545
1800	1760	4	4	180	463
2100	2060	5	5	180	425
2400	2360	5	5	180	505
2700	2660	6	6	180	464
3000	2960	6	6	180	524



55、60、75、85 系列窗框调整铁脚安装节点图

注：根据不同结构的建筑墙体，安装调整铁脚，其安装方法可选用塑料膨胀螺钉，射入钢钉，预埋件焊接等多种形式。



推拉窗框排水孔位置图

注：本立面图所注的排水孔位置尺寸为“B”排水孔，凡外固定扇“B”部位排水孔不能照此铣，“A”孔与“B”孔要错开 15~20 毫米，或“A”在两个“B”之间铣孔。