修改	说 明	设 计	审 核	审 查	审 批	项目总监	日 期
03	终版施工图提交	顾婷	刘玉				2021.8.8
02	终版施工图提交	顾婷	刘玉				2021.8.8
01	终版施工图提交	顾婷	刘玉				2021.8.16

本图纸版权为中国铁建工程公司所产，未经本公司许可不得复制或用作其他用途。
The copyright of this drawing is the property of CHINA HUADIAN CONTRACTING & ENGINEERING CORPORATION (HYDROCO). Unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

中国铁建工程公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION	资质等级 甲 级	证书编号 Q1010?8-4/?
	QUALIFICATION CLASS A	CERTIFICATE NO.

项 目 PROJ.	神华宁夏煤业集团煤基热电项目 SNCG Coal Based Propylene Project	图 号 DWG NO.
项目工程 项目名称及编号	全厂性 General Plant	图 号
200?专业	总图运输	第 张共 1 张
专业 SPEC.	比例 SCALE	张数 QTY.

图幅平面布置图及详图

神华宁夏煤业集团甲醇热电项目
Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd
SNCG Coal Based Propylene Project
SNCG DOCUMENT NUMBER (SNCG 文件号) REVISION (版本)

4. 图中管道包含所有附件和仪表之总和，图纸标注不详之处，参照工艺专业提供的管道工艺流程图和仪表附件图。
5. 厂区围墙用户自理部分详见 32页，图.8米，铁艺栅栏式，基础伸进，基础土挖方见附图，其余详见总说(6)页。
6. 混凝土挖方施工图，图纸详见。
7. 道路路面结构为水泥混凝土，基础层为级配碎石，压实度在重型击实下，压实度不小于96%，其他详见道路横断面图。道路挖土开挖：7米土路床，分层回压，夯实，检查合格后方可施工下一层。
300mm 压实度达到96%方可施工基础。对于填方区路基检查压实度达到 93%。
8. 所有雨水井盖铸铁井盖应采用，铸铁井盖，图集详见。
9. 软件图纸如发现错误，分级管理平衡。
10. 基坑开挖应按放坡1:0.5—具体详见开挖图纸。

图例

	厂区围墙、大门
1292.50	道路中线标高
	道路边线

围墙立面图

围墙大门

围墙A详图

围墙B详图

柱间连梁配筋图

围墙平面布置图

围墙基础

围墙大门

围墙上挂网详图

围墙大门

围墙大门

围墙大门